

LNB SatCR 24UB 04H-serien



LNB SatCR 24UB 04H

Detta LNB är designat för installationer av system med upp till 27 satellitmottagare (24 x SatCR + 3 x Legacy). Det har en SatCR-utgång med 24 UB enligt EN50494 / EN50607 och 3 x Legacy-utgångar. LNB SatCR 24UB stödjer mottagning av Standard-, HD- och UHD-sändningar. LNB:et har utmärkta RF-egenskaper och neddragbart kontaktskydd.

Art.nr. 080308

Tekniska data

Frekvensområde	10,7-12,75 GHz
SatCR UserBands	24 st
LO-frekvens Låg/Högband	9,75/10,6 GHz
Brustal	0,1 dB (typ)
Spänning Vertikal	11-14 V
Spänning Horisontal	16-20 V
LO fasbrus @10 kHz	-80 dBc@10kHz
Förstärkning	min. 55 dB
Output VSWR	2,5:1
Omgivningstemperatur	-30 till +60°C
Strömförbrukning	230 mA max @ 11-20V
Infästning	40 mm
Vikt	221 g.
Anslutningar	F-kontakt Hona
Utgångar	1 x SatCR 3 x Legacy
EAN	5908266361345

SatCR UserBand-frekvenser

UB1	1210 MHz	UB13	1520 MHz
UB2	1420 MHz	UB14	1565 MHz
UB3	1680 MHz	UB15	1610 MHz
UB4	2040 MHz	UB16	1725 MHz
UB5	1005 MHz	UB17	1770 MHz
UB6	1050 MHz	UB18	1815 MHz
UB7	1095 MHz	UB19	1860 MHz
UB8	1140 MHz	UB20	1905 MHz
UB9	1260 MHz	UB21	1950 MHz
UB10	1305 MHz	UB22	1995 MHz
UB11	1350 MHz	UB23	2085 MHz
UB12	1475 MHz	UB24	2130 MHz